



- | | |
|---|--------------------|
|  | Metselwerk |
|  | Isolatie |
|  | Betonnen vloer |
|  | Lichte scheiding |
|  | Dragend kroonplaat |
|  | MV box |
|  | Omvormer |
|  | Meterkast |
|  | Kruipruimte |
|  | Opstelplaats |
|  | Radiator |

- | | |
|---|---|
|  | Eénkele schakelaar |
|  | Dubbele schakelaar |
|  | Wisselschakelaar |
|  | Standen schakelaar t.b.v. ventilatiesysteem |
|  | Eénkele wandcontactdoos met randraade |
|  | Dubbele wandcontactdoos gearnd (boven elkaar) |
|  | Dubbele wandcontactdoos gearnd (naast elkaar) |
|  | Pleefindicatiepunt |
|  | Wandlichtpunt |
|  | RM Roommelder |
|  | MV MV afvoerpunt |
|  | M MV MV afvoerpunt wand |
|  | TH Thermostaat |
|  | THL Thermostaatleiding |
|  | LL Loze leiding |
|  | Bel Bedrukker |
|  | CO2 CO2 bedieningspaneel |
|  | CAI Aansluitpunt t.b.v. kabel |
|  | HWA Hetselwatermeter |




- 1 Het bouwen geschiedt conform het huidige bouwbesluit.
2 De constructie wordt uitgevoerd volgens de tekening en berekening van de constructeur.
3a Warmtegeïsoleerd (Rc) uitwendige gevelconstructies:
4 buitenwanden: Rc 4,5 m²K zwk EFN-berekening
5 brande grensvlakken: Rc 2,5 m²K zwk EFN-berekening
6 dakconstructie: Rc 8,0 m²K zwk EFN-berekening
7 Warmtegeïsoleerde vloeren (U) uitwendende gescheiden constructies:
8 glas U= 1,2 W/m²K (Hf + V)
9 Standaarverklaring voor kwaliteitsverklaring bij de EFN-berekening.
10 Verwijderde gescheidt conform het huidige bouwbesluit.
11 Ventilatieopeningen: invas van ventilator Ductline ZR-ventos.
12 Binnenduren: opdekduiken afmeting 580x215mm en bij metertekst aan paragraaf 730x215 mm.
13 Inbouw: stomp duiken afmeting 580x215mm en bij metertekst aan paragraaf 730x215 mm.
14 Roomduren worden aangegeven op het elektriciteitsnet en ordening gescheiden volgens NEN 2555.
15 Te bescherming tegen vallen en ruzen.
16 De ventilatoren t.b.v. verplaatsing zijn musdicht.
17 Bij de uitvoering van de details wordt er op toegezien dat er in de uitwendige gescheiden constructie 0,6m
18 van de buitenzijde tot de binnenzijde terren van de ventilator is voorzien.
19 De de uitvoering wordt er daaron op toegezien dat de open sluitvoeten niet breder zijn dan 10mm en
20 dat de afmeting van de ventilerende gaten overeenkomstig de afmetingen van de ventilator wordt toegepast.
Het tegelwerk wordt aan hoogte 3,28 Bm.
Tegelwerk van het toilet tot een hoogte van minimaal 1,20 m boven de vloer.
Tegelwerk van de badkamer tot 1,50m boven de vloer en de vloer en de vloer tot een hoogte van minimaal 2,10m over een breedte van minimaal 1,50 m uit de hoek.
De vloer van de badkamer wordt gemaakt van keramische tegels met een afmeting van 30x30 cm.
Trap:
De trapleuningen worden aangebracht op 0,9m gemeten vanaf b.a. trede tot b.a. leuning.
Traphekken: houten traphekken met 10cm hoog.
De vloeroverzichten worden voor afvalwater en fensamen uitgevoerd conform NEN 3215.
Bij warmte is lucht en waterdicht.
Bij warmte worden dubbele nadeln en kiederding toegepast, de overige luchtdichte additieën.
Metselmuur: de afmeting, nodeln en ledigdoenvoeten van de metselmuur worden conform NEN 2746 uitgevoer.
Draai-vlaag vloer: draai-vlaag vloer met een dikte van 100 mm.

Bruto vloeroppervlak...			
1 en 12	BVO 1	00	60,23 m²
1 en 12	BVO 2	01	60,23 m²
1 en 12	BVO 3	02	60,23 m²
			180,69 m²

2 1/2 m 5 en 8 t/m 11	BVO 1	00	57,80 m
2 1/2 m 5 en 8 t/m 11	BVO 2	01	57,80 m
2 1/2 m 5 en 8 t/m 11	BVO 3	02	57,80 m
			173,39 m

6 en 7	BVO 1	00	60,23 m
6 en 7	BVO 2	01	60,23 m
6 en 7	BVO 3	02	60,23 m
			180,69 m

	Stbl. Stel. d.d. Omschrijving afgegeven	
	project	
	opdrachtgever	
	onderaannemer	
Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis bv J. van der Vliet 1 3841 AD HAREN T 0594 610 200 F 0594 610 201 E info@roosdomtijhuis.nl W www.roosdomtijhuis.nl	architect	
	project	
datum		schaal
uitgereikt		werk nr.